

NUEVO EFICARE SMART Inverter

9K | P09EN / 12K | P12EN



- 24p Control de Energía
- 26p Energía Pantalla
- 2 vías Oscilación
- 33p Jet Cool
- 34p Rápida Calefacción
- 48p Filtro protección dual
- 50p Autolimpieza
- 54p Comodidad Aire
- 56p Baja Ruido 19dB
- 58p Silencio Modo 3dB
- 60p Rápido y fácil Instalación
- 68p Diagnóstico inteligente

Unidad				9K	12K
Modelo unidad interior				P09EN.NSJ	P12EN.NSJ
Capacidad	Refrigeración	Min / Nom / Max	W	890 / 2.500 / 3.700	890 / 3.500 / 4.040
	Calefacción +7°C	Min / Nom / Max	W	890 / 3.200 / 4.100	890 / 3.800 / 5.100
	Calefacción -7°C	Nominal	W	3.000	3.600
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	670	1.080
	Calefacción +7°C	Nominal	W	840	1.000
EER			W/W	3,73	3,24
S.E.E.R.				6,5	6,4
P diseño C			kW	2,5	3,5
COP			W/W	3,81	3,80
S.C.O.P.				4,0	4,0
P diseño H			kW	2,4	2,5
Etiqueta Energética	Refrigeración			A++	A++
	Calefacción			A+	A+
Consumo anual Energía	Refrigeración	kWh		134	191
	Calefacción	kWh		840	875
Presión sonora	Refrigeración	S / B / M / A	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41
	Calefacción	B / M / A	dBA	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41
Potencia sonora	Refrigeración	Alta		59	59
Caudal de aire	Refrigeración	S / B / M / A	m³/min	3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0	3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0
		Máx (potencia)	m³/min	11,5	12,5
	Calefacción	B / M / A	m³/min	5,6 / 7,2 / 10,0	5,6 / 7,2 / 10,0
Tasa deshumidificación			l/h	1,1	1,3
Corriente funcionamiento	Refrigeración	Nominal / Max	A	3,0 / 6,0	4,7 / 6,0
	Calefacción	Nominal / Max	A	3,7 / 7,0	4,5 / 7,0
Corriente arranque	Refrigeración	Nominal	A	3,0	4,7
	Calefacción	Nominal	A	3,7	4,5
Alimentación eléctrica			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Corta Circuitos			A	15	15
Cable alimentación eléctrica			N x mm²	3 x 1,0	3 x 1,0
Cable interconexión eléctrica			N x mm²	4 x 1,0 (incl. tierra)	4 x 1,0 (incl. tierra)
Dimensiones			mm	837 x 302 x 189	837 x 302 x 189
Peso neto			kg	8,5	8,5
Salida motor ventilador			W	30	30

Modelo unidad exterior				P09EN.UA3	P12EN.UA3
Rango de funcionamiento	Refrigeración	Mín - Máx	°CBS	-10 - 48	-10 - 48
	Calefacción	Mín - Máx	°CBS	-10 - 24	-10 - 24
Presión sonora	Refrigeración	Alta	dBA	49	49
	Calefacción	Alta	dBA	50	50
Potencia sonora	Refrigeración	Alta	dBA	65	65
Caudal de aire	Alta		m³/min	27	27
Tuberías	Longitud (Ext/Int)	Mín.	m	3	3
		Máx.	m	15	15
	Elevación (Ext/Int)	Máx.	m	7	7
Conexiones tuberías	Líquido	EX (Exterior)	mm	6,35	6,35
		EX (Exterior)	pulgadas	(1/4)	(1/4)
	Gas	EX (Exterior)	mm	9,52	9,52
		EX (Exterior)	pulgadas	(3/8)	(3/8)
	Drenaje	EX (Exterior)	mm	21,5	21,5
		EX (Exterior)	pulgadas	0,85	0,85
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
	Carga a 7,5m	g		950	950
Carga adicional			g/m	20	20
Salida motor ventilador			W	43	43
Tipo compresor			1P Rotativo		1P Rotativo
Peso neto			kg	29	29
Dimensiones			mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230

* S: Sueño / B: Bajo / M: Medio / A: Alta

** Las especificaciones, diseño y características están sujetas a cambios sin previo aviso.